執　行　年　度	令和　6　年度
工　事　名	安心みちまち冠水対策事業 後原２号線道路排水施設改良工事
変　更　回　数	
単価適用年月日	令和06年09月15日 公共
歩掛適用年月日	令和06年04月 公共
機損適用年月日	令和06年04月 公共機械損料A地区
単　価　地　区	U（いわき１）
諸経費年度／工種区分	公共 令和05年度（改）　道路改良工事
共通仮設費　算出区分	一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費計上費目	
現場管理費　算出区分	一般交通影響有り(2)-2
冬　期　補　正	冬期補正無
一般管理費　算出区分	３５％を超える場合
契約保証費　算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

安心みちまち冠水対策事業　後原２号線道路排水施設改良工事

総　　括　　表

費日・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式		8,782,400	H00100	
本工事費	1	式		8,782,400	H00200	
道路改良工事01	1	式		8,782,400	K0001	
合計				8,782,400	Q00001	

いわき市

安心みちまち冠水対策事業　後原２号線道路排水施設改良工事

本　工　事　費　内　訳　書

費日・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
道路改良工事01	1	式		8,782,400	K0001	
排水構造物工	1	式		2,738,871	X	処: 34,100
作業土工	1	式		267,158	Y	処: 34,100
床掘り 土砂 小規模	41.1	m3	2,188	89,926	SP210030-0002 P 1 号	Ⅱ-1-③-1
埋戻し 小規模 土砂	9.1	m3	3,908	35,562	SP210410-0002 P 2 号	Ⅱ-1-③-12
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 12.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	31	m3	3,470	107,570	SP210110-0002 P 3 号	Ⅱ-1-②-1
建設副産物処理料金 建設発生土 赤井石材㈱	31	m3	1,100	34,100	L0006	処 処: 34,100
側溝工	1	式		2,005,737	Y	
１号自由勾配側溝工	1	式		726,491	M0001 明 1 号	
２号自由勾配側溝工	1	式		288,905	M0002 明 2 号	
６号自由勾配側溝工	1	式		700,900	M0003 明 3 号	
７号自由勾配側溝工	1	式		289,441	M0004 明 4 号	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
集水桝工	1	式		465,976	Y	
２種集水桝 600×600×800	1	基	107,406	107,406	S0006 単　1 号	
８種集水桝 900×900×800	2	基	179,285	358,570	S0008 単　2 号	
舗装工	1	式		266,126	X	
アスファルト舗装工	1	式		266,126	Y	
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均幅員1.4～3.0m以下 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	107.5	m2	2,069	222,417	SP410260-0001 P　4 号	Ⅳ-1-②-1
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚15mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40	23.3	m2	345	8,038	SP410040-0001 P　5 号	Ⅳ-1-①-1
下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚20mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	23.3	m2	324	7,549	SP410030-0001 P　6 号	Ⅳ-1-①-1
不陸整正 39mm以上44mm未満 粒度調整砕石 M40	84.2	m2	334	28,122	SP410010-0001 P　7 号	Ⅳ-1-①-1
構造物撤去工	1	式		301,129	X	処: 70,740
構造物取壊し工	1	式		110,503	Y	処: 26,400
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	3	m	629	1,887	SP430510-0001 P　8 号	Ⅳ-3-③-1

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
汚泥吸排車運搬 運搬距離14.8km DID区間有り	0.1	m3	4,397	439	S232010-0002 単　3 号	Ⅱ-3-⑥-2
建設副産物処理料金(中間処理) 切断作業時汚泥 常磐開発(株)	0.1	m3	60,000	6,000	TFD160H012	処 土木・建築単価表参考資料 P38 処: 6,000
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	115.6	m2	195	22,542	SP430310-0001 P　9 号	Ⅳ-3-②-1
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 15.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	5.8	m3	10,213	59,235	SP227010-0005 P　10 号	Ⅱ-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 双葉砕石工業(株)	13.6	t	1,500	20,400	TFD030H129	処 土木・建築単価表参考資料 P38 処: 20,400
排水構造物撤去工	1	式		190,626	Y	処: 44,340
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要	1.4	m3	8,380	11,732	S824010-0001 単　4 号	Ⅵ-1-④-1
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	1.4	m3	2,931	4,103	SP227010-0001 P　11 号	Ⅱ-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) (株)大三興業 小名浜事業所	3.3	t	1,800	5,940	TFD010H110	処 土木・建築単価表参考資料 P36 処: 5,940
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要	6.4	m3	16,800	107,520	S824010-0002 単　5 号	Ⅵ-1-④-1
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	6.4	m3	3,583	22,931	SP227010-0002 P　12 号	Ⅱ-2-25-1
建設副産物処理料金(中間処理) ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) (株)大三興業 小名浜事業所	16	t	2,400	38,400	TFD020H110	処 土木・建築単価表参考資料 P36 処: 38,400

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
仮設工	1	式		223,440	X	
交通誘導警備員B [0.902(3/1以降0.904)] 【900】	14	人	15,960	223,440	TR0900	土木事業単価表 P935 4週8休補正
直接工事費計				3,529,566	P0000001	
共通仮設費計	1	式		878,672	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		34,400	H00802	
技術管理費	1	式		34,400	H20005	
産業廃棄物分析料金 試料溶出料	1	検体	4,250	4,250	L0007	諸× 物価資料　R6.10
産業廃棄物分析料金 カドミウム又はその化合物	1	検体	3,100	3,100	L0008	諸× 物価資料　R6.10
産業廃棄物分析料金 鉛又はその化合物	1	検体	3,100	3,100	L0009	諸× 物価資料　R6.10
産業廃棄物分析料金 六価クロム又はその化合物	1	検体	3,050	3,050	L0010	諸× 物価資料　R6.10
産業廃棄物分析料金 シアン化合物	1	検体	3,500	3,500	L0011	諸× 物価資料　R6.10
産業廃棄物分析料金 セレン又はその化合物	1	検体	4,250	4,250	L0012	諸× 物価資料　R6.10

いわき市

安心みちまち冠水対策事業　後原２号線道路排水施設改良工事

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
産業廃棄物分析料金 水銀又はその化合物	1	検体	4,050	4,050	L0013	諸× 物価資料　R6.10
産業廃棄物分析料金 アルキル水銀化合物	1	検体	9,100	9,100	L0014	諸× 物価資料　R6.10
共通仮設費(率化)	1	式		844,272	H00803	
共通仮設費率分 3,529,566*23.00%*1.04	1	式		844,272	Q00910	
純工事費	1	式		4,408,238	H00600	
現場管理費 4,373,838*45.00%*1.06	1	式		2,086,320	Q00601	
工事原価	1	式		6,494,558	H00500	
一般管理費等 6,460,158*23.02%+2,584	1	式		1,489,712	Q00501	
工事価格	1	式		7,984,000	H00400	
消費税等相当額 7,984,000*10.00%	1	式		798,400	Q00401	
合計				8,782,400	Q00402	

いわき市

安心みちまち冠水対策事業　後原２号線道路排水施設改良工事

【 第　1 号 明細書(M0001) 】

1号自由勾配側溝工　　1　式当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
自由勾配側溝 XI-A-c-500	20	m	28,430	568,600	S0009 単　6 号	
自由勾配側溝 XI-A-c-600	4.5	m	35,087	157,891	S0010 単　7 号	
計				726,491	P0000001	

いわき市

安心みちまち冠水対策事業　後原２号線道路排水施設改良工事

【 第　2 号 明細書(M0002) 】

2号自由勾配側溝工　　1　式当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	3.2	m	42,259	135,229	S821420-0018 単　8 号	VI-1-⑥-1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高)/養生無し	0.19	m3	30,122	5,723	SP240010-0003 P　13 号	II-4-①-1
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	3	枚	49,318	147,954	S821430-0001 単　9 号	VI-1-⑥-1
計				288,905	P0000001	

いわき市

安心みちまち冠水対策事業　後原２号線道路排水施設改良工事

【 第　3 号 明細書(M0003) 】

6号自由勾配側溝工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	25.1	m	16,904	441,194	S821420-0019 単 10 号	VI-1-⑥-1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高)/養生無し	1.86	m3	30,122	56,026	SP240010-0003 P 13 号	II-4-①-1
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	47	枚	2,858	134,326	S821430-0016 単 11 号	VI-1-⑥-1
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	3	枚	23,118	69,354	S821430-0017 単 12 号	VI-1-⑥-1
計				700,900	P0000001	

いわき市

安心みちまち冠水対策事業　後原２号線道路排水施設改良工事

【 第　4 号 明細書(M0004) 】

7号自由勾配側溝工　　1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	4.7	m	35,704	167,808	S821420-0015 単 13 号	VI-1-⑥-1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 養生無し	0.19	m3	30,122	5,723	SP240010-0003 P 13 号	II-4-①-1
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	5	枚	23,182	115,910	S821430-0007 単 14 号	VI-1-⑥-1
計				289,441	P0000001	

いわき市

【 第　1 号 施工単価表(S0006) 】

２種集水桝 600×600×800　　1　基当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.46m3を超え0.49m3以下 ②18-8-40(高) 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所	69,888	69,888	SP222950-0001 P 14 号	Ⅱ-2-⑩-32
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚	37,518	37,518	S821430-0014 単 15 号	Ⅵ-1-⑥-1
計				107,406	P0000001	
単位当たり				107,406	P0000002	

【 第　2 号 施工単価表(S0008) 】

８種集水桝 900×900×800　　1　基当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設 0.69m3を超え0.73m3以下 ②18-8-40(高) 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所	95,367	95,367	SP222950-0002 P 15 号	Ⅱ-2-⑩-32
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚	83,918	83,918	S821430-0013 単 16 号	Ⅵ-1-⑥-1
計				179,285	P0000001	
単位当たり				179,285	P0000002	

【 第　3 号 施工単価表(S232010-0002) 】
汚泥吸排車運搬 運搬距離14.8km　　100　m3 当り
(DID区間有り　　,　　)(Ⅱ-3-⑥-2　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
汚泥吸排車運転 積載質量8.0t 吸入管径φ75mm	4.3	日	102,240	439,632	S910019-0001	機－１９
諸 雑 費　(丸め)	1	式		68	Z0000100	
計				439,700	P0000001	
単位当たり				4,397	P0000002	
[計算式] (KD)=4.3 吸排車泥水運搬日数						
4.3=4.3						
[条件] [A] = 14.800 km　片道運搬距離		[B] = 2	DID区間の有無 DID区間有り			

いわき市

【 第　4 号 施工単価表(S824010-0001) 】
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工　　1　m3 当り
(昼間 時間制約無　　,低騒音・低振動対策不要)(Ⅵ-1-④-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
無筋構造物 機・労 昼間単価 機械 時間的制約なし	1	m3	8,380	8,380	TTHH11	土木事業単価表 P662 4週8休補正
計				8,380	P0000001	
単位当たり				8,380	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価						
8,380=FUNC_TANKA(TTHH11)						
[条件] [A] = 1　構造物区分 無筋構造物		[B] = 1	工法区分 機械施工			
[C] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2　低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要		[D] = 2	夜間作業の有無 夜間作業無			

いわき市

【 第　5 号 施工単価表(S824010-0002) 】
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工　　1　m3 当り
(昼間 時間制約無　　,低騒音・低振動対策不要) (VI-1-④-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
鉄筋構造物 機・労 昼間単価 機械 時間的制約なし	1	m3	16,800	16,800	TTHH17	土木事業単価表 P662 4週8休補正
計				16,800	P0000001	
単位当たり				16,800	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価						
16,800=FUNC_TANKA(TTHH17)						
[条件] [A] = 2　構造物区分 鉄筋構造物 [C] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2　低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			[B] = 1　工法区分 機械施工 [D] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無			

【 第　6 号 施工単価表(S0009) 】
自由勾配側溝 XI-A-c-500　　20　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	20	m	18,085	361,700	S821420-0016 単 17 号	VI-1-⑥-1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高) 養生無し	0.54	m3	30,122	16,265	SP240010-0003 P 13 号	II-4-①-1
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	36	枚	3,628	130,608	S821430-0003 単 18 号	VI-1-⑥-1
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	2	枚	30,018	60,036	S821430-0006 単 19 号	VI-1-⑥-1
計				568,609	P0000001	
単位当たり				28,430	P0000002	

【 第　7 号 施工単価表(S0010) 】
自由勾配側溝 XI-A-c-600　　4.5　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎砕石施工有	4.5	m	19,825	89,212	S821420-0017 単 20 号	VI-1-⑥-1
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ②18-8-40(高)/養生無し	0.32	m3	30,122	9,639	SP240010-0003 P 13 号	II-4-①-1
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	8	枚	3,628	29,024	S821430-0003 単 18 号	VI-1-⑥-1
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚	30,018	30,018	S821430-0006 単 19 号	VI-1-⑥-1
計				157,893	P0000001	
単位当たり				35,087	P0000002	

【 第　8 号 施工単価表(S821420-0018) 】
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下　　10　m 当り
(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　)(VI-1-⑥-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約なし	10	m	8,110	81,100	TTHG32	土木事業単価表 P658 4週8休補正
自由勾配側溝 500×600×2000　横断用	5	本	63,300	316,500	L0004	物価資料　R6.10
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 18-8-40 60% ② 高炉ｾﾒﾝﾄB種	0.87	m3	18,100	15,747	SN2401-0001 単 21 号	福島独自
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 18-8-40 60% ② 高炉ｾﾒﾝﾄB種	0.38	m3	18,100	6,878	SN2401-0001 単 21 号	福島独自
再生骨材(骨材) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	1.1	m3	2,150	2,365	TT8454	土木事業単価表 P211
計				422,590	P0000001	
単位当たり				42,259	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価						
8,110=FUNC_TANKA(TTHG32) (NC1)=[D]×1.06 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含む) 0.87=0.82×1.06						
(NC2)=[H]×1.06 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含む) 0.38=0.358×1.06 (S3)=[G]×1.20 砕石数量(ﾛｽ分含む) 1.1=0.92×1.20						
[条件] [A] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無		[B] =	2　規格・仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下			

【 第　8 号 施工単価表(S821420-0018) 】　　(続　き)

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下　　10　m 当り

(昼間 時間制約無　　, 基礎砕石施工有　　) (VI-1-⑥-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
[C] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [Na] = 2　ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高ｶﾞﾗｾﾒﾝﾄB種 [Nc] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し		[NA] = 4　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 60% ② [Nb] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し [D] = 0.820 m3　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量				
[E] = 1　基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 0.920 m3　基礎砕石設計数量 [Nd] = 2　ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種		[F] = 5　基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [NB] = 4　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 60% ② [Ne] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し				
[Nf] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し [1] = 5.000 個　側溝設計数量		[H] = 0.358 m3　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量				

【 第　9 号 施工単価表(S821430-0001) 】

蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下　　1　枚 当り

(昼間 時間制約無　　,　　) (VI-1-⑥-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
蓋版 機・労 昼間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	918	918	TTHG50	土木事業単価表 P660 4週8休補正
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 T-25 本体 ⅧBø500S みぞ幅500mm 71.5kg/枚 【910】	1	m	48,400	48,400	TT4350	土木事業単価表 P303
計				49,318	P0000001	
単位当たり				49,318	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 918=FUNC_TANKA(TTHG50)						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 2　規格・仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 19　蓋版の種類 各種 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無				

【 第　10 号 施工単価表(S821420-0019) 】
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下　　10　m 当り
(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　) (VI-1-⑥-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約なし	10	m	8,110	81,100	TTHG32	土木事業単価表 P658 4週8休補正
勾配調整型側溝Aタイプ XIAb600 a400×c600×L2000 590kg/本 【B00】	5	本	15,000	75,000	TT2434	土木事業単価表 P316
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 18-8-40 60% ② 高炉ｾﾒﾝﾄB種	0.33	m3	18,100	5,973	SN2401-0001 単 21 号	福島独自
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 18-8-40 60% ② 高炉ｾﾒﾝﾄB種	0.29	m3	18,100	5,249	SN2401-0001 単 21 号	福島独自
再生骨材(骨材) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	0.8	m3	2,150	1,720	TT8454	土木事業単価表 P211
計				169,042	P0000001	
単位当たり				16,904	P0000002	

[計算式]
(dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価
8,110=FUNC_TANKA(TTHG32)
(NC1)=[D]×1.06 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含む)
0.33=0.308×1.06
(NC2)=[H]×1.06 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含む)
0.29=0.278×1.06
(S3)=[G]×1.20 砕石数量(ﾛｽ分含む)
0.8=0.665×1.20

[条件]
[A] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無　　[B] = 2　規格・仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下

【 第　10 号 施工単価表(S821420-0019) 】　(続　き)
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下　　10　m 当り
(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　) (VI-1-⑥-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
[C] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [Na] = 2　ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種 [Nc] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し		[NA] = 4　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 60% ② [Nb] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し [D] = 0.308 m3　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量				
[E] = 1　基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 0.665 m3　基礎砕石設計数量 [Nd] = 2　ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種		[F] = 6　基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [NB] = 4　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 60% ② [Ne] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し				
[Nf] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し [I] = 5.000 個　側溝設計数量		[H] = 0.278 m3　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量				

【 第 11 号 施工単価表(S821430-0016) 】
蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下　　1　枚 当り
(昼間 時間制約無　　,　　) (VI-1-⑥-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
蓋版 機・労 昼間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	918	918	TTHG50	土木事業単価表 P660 4週8休補正
勾配調整型側溝A用蓋(車道用) XIAe400 L500 61kg/枚 【B00】	1	枚	1,940	1,940	TT4132	土木事業単価表 P319
計				2,858	P0000001	
単位当たり				2,858	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価						
918=FUNC_TANKA(TTHG50)						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 2　規格・仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 19　蓋版の種類 各種 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無				

いわき市

【 第 12 号 施工単価表(S821430-0017) 】
蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下　　1　枚 当り
(昼間 時間制約無　　,　　) (VI-1-⑥-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
蓋版 機・労 昼間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	918	918	TTHG50	土木事業単価表 P660 4週8休補正
勾配調整型側溝Aﾀｲﾌﾟ用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ車道 XIAg400 L1000 43kg/枚 【910】	1	枚	22,200	22,200	TT4662	土木事業単価表 P320
計				23,118	P0000001	
単位当たり				23,118	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価						
918=FUNC_TANKA(TTHG50)						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 2　規格・仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 19　蓋版の種類 各種 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無				

いわき市

【 第 13 号 施工単価表(S821420-0015) 】
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下　　10　m 当り
(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　) (VI-1-⑥-1　　,　　)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約なし	10	m	8,110	81,100	TTHG32	土木事業単価表 P658 4週8休補正
自由勾配側溝 300×600×2000　横断用	5	本	52,800	264,000	L0005	物価資料　R6.10
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 18-8-40 60% ② 高炉ｾﾒﾝﾄB種	0.32	m3	18,100	5,792	SN2401-0001 単 21 号	福島独自
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 18-8-40 60% ② 高炉ｾﾒﾝﾄB種	0.24	m3	18,100	4,344	SN2401-0001 単 21 号	福島独自
再生骨材(骨材) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	0.84	m3	2,150	1,806	TT8454	土木事業単価表 P211
計				357,042	P0000001	
単位当たり				35,704	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 8,110=FUNC_TANKA(TTHG32) (NC1)=[D]×1.06 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含む) 0.32=0.3×1.06 (NC2)=[H]×1.06 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含む) 0.24=0.225×1.06 (S3)=[G]×1.20 砕石数量(ﾛｽ分含む) 0.84=0.7×1.20						
[条件] [A] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無		[B] =	2　規格・仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下			

【 第 13 号 施工単価表(S821420-0015) 】　(続　き)
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下　　10　m 当り
(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　) (VI-1-⑥-1　　,　　)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
[C] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [Na] = 2　ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種 [Nc] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し		[NA] = 4　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 60% ② [Nb] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し [D] = 0.300 m3　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量				
[E] = 1　基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 0.700 m3　基礎砕石設計数量 [Nd] = 2　ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種		[F] = 5　基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [NB] = 4　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 60% ② [Ne] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し				
[Mf] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し [I] = 5.000 個　側溝設計数量		[H] = 0.225 m3　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量				

【 第　14 号 施工単価表(S821430-0007) 】
蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下　　1　枚 当り
(昼間 時間制約無　　,　　) (VI-1-⑥-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
蓋版 機・労 昼間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	382	382	TTHG49	土木事業単価表 P660 4週8休補正
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 T-25 本体 ⅧBa300S みぞ幅300mm 36.0kg/枚 【910】	1	m	22,800	22,800	TT4330	土木事業単価表 P303
計				23,182	P0000001	
単位当たり				23,182	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 382=FUNC_TANKA(TTHG49)						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 1　規格・仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 [B] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 19　蓋版の種類 各種 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無				

いわき市

【 第　15 号 施工単価表(S821430-0014) 】
蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下　　1　枚 当り
(昼間 時間制約無　　,　　) (VI-1-⑥-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
蓋版 機・労 昼間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	918	918	TTHG50	土木事業単価表 P660 4週8休補正
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝蓋込正方ⅧEa600S T25 本体 49.8kg 受枠17.3kg 【910】	1	枚	36,600	36,600	TT4830	土木事業単価表 P307
計				37,518	P0000001	
単位当たり				37,518	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 918=FUNC_TANKA(TTHG50)						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 2　規格・仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 19　蓋版の種類 各種 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無				

いわき市

【 第 16 号 施工単価表(S821430-0013) 】
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下　　1　枚 当り
(昼間 時間制約無　　,　　) (VI-1-⑥-1　　,　　)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
蓋版 機・労 昼間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	918	918	TTHG50	土木事業単価表 P660 4週8休補正
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝落込正方VIIEn900S T25 本体114.4kg 受枠27.9kg 【910】	1	枚	83,000	83,000	TT4845	土木事業単価表 P307
計				83,918	P0000001	
単位当たり				83,918	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 918=FUNC_TANKA(TTHG50)						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 [B] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 19 蓋版の種類 各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

【 第 17 号 施工単価表(S821420-0016) 】
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下　　10　m 当り
(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　) (VI-1-⑥-1　　,　　)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約なし	10	m	8,110	81,100	TTHG32	土木事業単価表 P658 4週8休補正
勾配調整型側溝Aﾀｲﾌﾟ XIAc600 a500×c500×L2000 600kg/本 【B00】	5	本	15,500	77,500	TT2458	土木事業単価表 P317
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 18-8-40 60% ② 高炉ｾﾒﾝﾄB種	0.76	m3	18,100	13,756	SN2401-0001 単 21 号	福島独自
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 18-8-40 60% ② 高炉ｾﾒﾝﾄB種	0.36	m3	18,100	6,516	SN2401-0001 単 21 号	福島独自
再生骨材(骨材) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	0.92	m3	2,150	1,978	TT8454	土木事業単価表 P211
計				180,850	P0000001	
単位当たり				18,085	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 8,110=FUNC_TANKA(TTHG32) (NC1)=[D]×1.06 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含む) 0.76=0.72×1.06 (NC2)=[H]×1.06 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含む) 0.36=0.343×1.06 (S3)=[G]×1.20 砕石数量(ﾛｽ分含む) 0.92=0.77×1.20						
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 2 規格・仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下				

【 第　17 号 施工単価表(S821420-0016) 】　　(続　き)

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下　　10　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　) (VI-1-⑥-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
[C] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [Na] = 2　ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種 [Nc] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し		[NA] = 4　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 60% ② [Nb] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し [D] = 0.720　m3		基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量		
[E] = 1　基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 0.770　m3　基礎砕石設計数量 [Nd] = 2　ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種		[F] = 5　基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 [NB] = 4　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 60% ② [Ne] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し				
[Nf] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し [I] = 5.000　個　側溝設計数量		[H] =	0.343　m3	底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量		

【 第　18 号 施工単価表(S821430-0003) 】

蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下　　1　枚 当り

(昼間 時間制約無　　,　　) (VI-1-⑥-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
蓋版 機・労 昼間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	918	918	TTHG50	土木事業単価表 P660 4週8休補正
勾配調整型側溝A用蓋(車道用) XIAe500 L500 84kg/枚 [B00]	1	枚	2,710	2,710	TT4136	土木事業単価表 P319
計				3,628	P0000001	
単位当たり				3,628	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価 918=FUNC_TANKA(TTHG50)						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 2　規格・仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無し		[B] = 19　蓋版の種類 各種 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無				

【 第　19 号 施工単価表(S821430-0006) 】
蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下　　1　枚 当り
(昼間 時間制約無　　,　　) (VI-1-⑥-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
蓋版 機・労 昼間単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け	1	枚	918	918	TTHG50	土木事業単価表 P660 4週8休補正
勾配調整型側溝Aﾀｲﾌﾟ 用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ車道 XIAg500 L1000 58kg/枚 【910】	1	枚	29,100	29,100	TT4664	土木事業単価表 P320
計				30,018	P0000001	
単位当たり				30,018	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価						
918=FUNC_TANKA(TTHG50)						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け		[B] =	19　蓋版の種類 各種			
[C] = 2　規格・仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無		[D] =	3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無			

【 第　20 号 施工単価表(S821420-0017) 】
自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下　　10　m 当り
(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　) (VI-1-⑥-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
自由勾配側溝 機・労 昼間単価 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約なし	10	m	8,110	81,100	TTHG32	土木事業単価表 P658 4週8休補正
勾配調整型側溝Aﾀｲﾌﾟ XIAc600 a500×c600×L2000 715kg/本 【B00】	5	本	18,900	94,500	TT2460	土木事業単価表 P317
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 18-8-40 60% ② 高炉ｾﾒﾝﾄB種	0.77	m3	18,100	13,937	SN2401-0001 単 21 号	福島独自
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 18-8-40 60% ② 高炉ｾﾒﾝﾄB種	0.37	m3	18,100	6,697	SN2401-0001 単 21 号	福島独自
再生骨材(骨材) ﾀﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	0.94	m3	2,150	2,021	TT8454	土木事業単価表 P211
計				198,255	P0000001	
単位当たり				19,825	P0000002	
[計算式] (dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価						
8,110=FUNC_TANKA(TTHG32) (NC1)=[D]×1.06 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含む) 0.77=0.73×1.06						
(NC2)=[H]×1.06 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(ﾛｽ分含む) 0.37=0.346×1.06 (S3)=[G]×1.20 砕石数量(ﾛｽ分含む)						
0.94=0.78×1.20						
[条件] [A] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無		[B] =	2　規格・仕様区分 L=2000mm 1000超2000kg/個以下			

【 第　20 号 施工単価表(S821420-0017) 】　　(続　き)

自由勾配側溝 L=2000mm 1000超2000kg/個以下　　10　m 当り

(昼間 時間制約無　　,基礎砕石施工有　　) (VI-1-⑥-1　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
[C] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [Na] = 2　ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ／ [Nc] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し			[NA] = 4　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 60% ② ／ [Nb] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し [D] = 0.730 ／ m3　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量			
[E] = 1　基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有 [G] = 0.780 ／ m3　基礎砕石設計数量 [Nd] = 2　ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ／			[F] = 5　基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 ／ [NB] = 4　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40 60% ② ／ [Ne] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し			
[Nf] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し [I] = 5.000 ／ 個　側溝設計数量			[H] = 0.346 ／ m3　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量			

いわき市

【 第　21 号 施工単価表(SN2401-0001) 】

生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 18-8-40 60% ②　　1　m3 当り

(高炉ｾﾒﾝﾄB種　　,　　) (福島独自　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40-60% 【910】	1 ／	m3	17,900 ／	17,900 ／	TT8600	土木事業単価表 P82
高炉ｾﾒﾝﾄB種使用割増額 18 【910】	1 ／	m3	200 ／	200	TT8271	土木事業単価表 P84
計				18,100 ／	P0000001	
単位当たり				18,100 ／	P0000002	
[条件] [N1] = 4　生ｺﾝの規格 18-8-40 60% ② ／ [N3] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し			[N2] = 2　ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 高炉ｾﾒﾝﾄB種 ／ [N4] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し			

いわき市

【 第　1 号 施工パッケージ(SP210030-0002) 】
床掘り　土砂 小規模　　1　m3 当り
(II-1-③-1　　,　　)　　2,188円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			20.81				
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料 A地区	19.465	425.9	20.81	8,670	8,670	TM502003121	P2-1-13
【労務】			71.39				
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	41.476	907.5	38.71	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	31.664	692.8	32.68	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
【材料】			7.80				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	7.399	161.9	7.80	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	-0.004	-0.1					

[積算単価計算式]
積算単価(P') ＝ 2,046.8 × {
(20.81／100×8,670／8,670)×20.81／20.81
＋(38.71／100×28,980／25,300+32.68／100×23,100／22,300)×71.39／(38.71+32.68)
＋(7.80／100×140／138)×7.80／7.80
＋(100−20.81−71.39−7.8)／100} ＝ 2,188

[条件]
[J1] = 1　土質 土砂　　[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)

【 第　1 号 施工パッケージ(SP210030-0002) 】　(続　き)
床掘り　土砂 小規模　　1　m3 当り
(II-1-③-1　　,　　)　　2,188円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用							

【 第　2 号 施工パッケージ(SP210410-0002) 】

埋戻し　小規模　　1　m3 当り

(土砂　　,　　)(Ⅱ-1-③-12　　,　　)　　3,908円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			9.91				
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 供用日当り換算損料　A地区	8.698	339.9	9.30	8,670	8,670	TM502003121	P2-1-13
タンパ及びランマ 60～80kg 供用日当り換算損料　A地区	0.670	22.29	0.61	496	496	TM10800612	P2-1-55
【労務】			85.67				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	47.313	1,849	48.83	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	20.683	808.3	19.54	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	18.534	724.3	17.30	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
【材料】			4.42				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	3.311	129.4	3.49	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	0.887	34.65	0.93	154	157	TT0240	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.004	0.16					
[積算単価計算式] 積算単価(ﾋﾞ) ＝ 3,655.5 × (							

いわき市

【 第　2 号 施工パッケージ(SP210410-0002) 】　(続　き)

埋戻し　小規模　　1　m3 当り

(土砂　　,　　)(Ⅱ-1-③-12　　,　　)　　3,908円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
(9.30／100×8,670／8,670＋0.61／100×496／496)×9.91／(9.30＋0.61) ＋(48.83／100×23,100／22,300＋19.54／100×29,085／25,700＋17.30／100×28,980／25,300)×85.67／(48.83＋19.54＋17.30) ＋(3.49／100×140／138＋0.93／100×157／154)×4.42／(3.49＋0.93) ＋(100－9.91－85.67－4.42)／100) ＝ 3,908							
[条件] [J1] = 5　施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1　土質 土砂				
[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第　3 号 施工パッケージ(SP210110-0002) 】
上砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸ砂山積0.28m3(平積0.2m3) 上砂　　1　m3 当り
(12.0km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-1-②-1　　,　　)　　3,470円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			25.13				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	22.213	770.8	25.13	7,323	7,323	TM103000221	P2-1-21
【労務】			61.92				
運転手(一般) [0.821(3/1以降0.816)] 【900】	66.167	2,296	61.92	21,100	26,515	TR0130	土木事業単価表 P932 4週8休補正
【材料】			12.95				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	11.614	403	12.95	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.006	0.2					
[計算式] (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料							
7,090=FUNC_KIKAI(TM103000221,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) ﾀｲﾔ損耗費(4t良好)単価 233=FUNC_TANKA(TFM0104)							
(At012)=(At009)＋(At011) 割増後損料 7,323=7090＋233							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 3,067.6 × {							
(25.13／100×7,323／7,323)×25.13／25.13 ＋(61.92／100×25,515／21,100)×61.92／61.92 ＋(12.95／100×140／138)×12.95／12.95							

【 第　3 号 施工パッケージ(SP210110-0002) 】　　(続　き)
上砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸ砂山積0.28m3(平積0.2m3) 上砂　　1　m3 当り
(12.0km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-1-②-1　　,　　)　　3,470円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
＋(100－25.13－61.92－12.95)／100) ＝ 3,470							
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模			[J2] = 6　積込機種・規格 ﾊﾞｯｸ砂山積0.28m3(平積0.2m3)				
[J3] = 1　土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J5] = 11　運搬距離 12.0km以下			[J4] = 2　DID区間の有無 DID区間有				

【 第　4 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　　1　m2 当り

(平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35) (IV-1-②-1　　,　　)　　2,069円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			1.92				
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ]賃料 ;舗装幅1.4～3m 【B00】	1.044	21.6	1.22	14,800	16,100	TK0683	土木事業単価表 P570 4週8休補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用・搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型) 3-4t 排対型同値 【B00】	0.216	4.46	0.25	3,540	3,880	TK2610	土木事業単価表 P566 4週8休補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ;質量3～4t 【B00】	0.205	4.24	0.23	3,250	3,680	TK0605	土木事業単価表 P569 4週8休補正
その他(機械)	0.189	3.92					
【労務】			15.52				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	4.296	88.88	5.27	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	3.242	67.07	3.64	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	3.227	66.76	3.58	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	1.138	23.54	1.25	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
その他(労務)	1.542	31.9					
【材料】			82.56				

いわき市

【 第　4 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】　　(続　き)

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)　　1　m2 当り

(平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35) (IV-1-②-1　　,　　)　　2,069円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
再生材ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度(20) 最大粒径20mm 【910】	77.815	1,610	74.96	485,000	640,000	TT8415	土木事業単価表 P211
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑ用、PK-4ﾀｯｸ用 【B00】	6.752	139.7	7.23	93.5	111	TT0211	土木事業単価表 P217
軽油 ﾐﾆｰﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.263	5.45	0.33	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.041	0.85					
【端数調整】	0.030	0.63					

[積算単価計算式]

積算単価(P') ＝ 1,628.2 × {
(1.22／100×16,100／14,800＋0.25／100×3,880／3,540＋0.23／100×3,680／3,250)×1.92／(1.22＋0.25＋0.23)
＋(5.27／100×23,100／22,300＋3.64／100×29,085／25,700＋3.58／100×28,980／25,300＋1.25／100×30,660／26,500)×15.52／(5.27＋3.64＋3.58＋1.25)
＋(74.96／100×640,000／485,000＋7.23／100×111／93.50＋0.33／100×140／138)×82.56／(74.96＋7.23＋0.33)
＋(100－1.92－15.52－82.56)／100} ＝ 2,069

[条件]

[J2] ＝ 50.000／mm　　1層当り平均仕上り厚
[J1] ＝ 3　平均幅員 1.4m以上3.0m以下
[A1] ＝ 10　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
[J4] ＝ 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
[J6] ＝ 1　費用の内訳 全ての費用

いわき市

【 第　5 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】
上層路盤(車道・路肩部)　全仕上り厚15mm 1層施工　　1　m2 当り
(粒度調整砕石 M-40　,　) (IV-1-①-1　,　)　345円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			10.05				
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	6.476	22.34	4.02	17,900	17,900	TM50700022	P2-1-52
ロードローラ 排対型:2次基準 ﾏｶﾀﾞﾑ 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料 A地区	5.122	17.67	3.18	13,600	13,600	TM50800022	P2-1-53
ﾀｲﾔﾛｰﾗ 質量8t～20t 【B00】	1.893	6.53	1.04	4,480	5,060	TK2630	土木事業単価表 P569 4週8休補正
その他(機械)	2.962	10.22					
【労務】			31.45				
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	26.710	92.15	14.47	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	9.264	31.96	5.08	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	8.029	27.7	4.81	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	2.646	9.13	1.42	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
その他(労務)	10.258	35.39					
【材料】			58.50				

【 第　5 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】　(続　き)
上層路盤(車道・路肩部)　全仕上り厚15mm 1層施工　　1　m2 当り
(粒度調整砕石 M-40　,　) (IV-1-①-1　,　)　345円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
粒度調整砕石 M-40 40～0mm 【910】	21.557	74.37	54.88	240,000	58,500	TT8344	土木事業単価表 P181
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	4.855	16.75	2.97	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.296	1.02					
【端数調整】	-0.067	-0.23					

[積算単価計算式]
積算単価(P') ＝ 555.97 × {
(4.02／100×17,900／17,900＋3.18／100×13,600／13,600＋1.04／100×5,060／4,480)×10.05／(4.02＋3.18＋1.04)
＋(14.47／100×28,980／25,300＋5.08／100×29,085／25,700＋4.81／100×23,100／22,300＋1.42／100×30,660／26,500)×31.45／(14.47
＋5.08＋4.81＋1.42)
＋(54.88／100×58,500／240,000＋2.97／100×140／138)×58.50／(54.88＋2.97)
＋(100－10.05－31.45－58.5)／100} ＝ 345

[条件]
[J1] ＝ 11　材料 粒度調整砕石 M-40　　[J4] ＝ 15.000 mm　全仕上り厚
[J5] ＝ 1　施工区分 1層施工　　[J7] ＝ 1　費用の内訳 全ての費用

【 第　6 号 施工パッケージ(SP410030-0001) 】
下層路盤(車道・路肩部)　全仕上り厚20mm 1層施工　　1　m2 当り
(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　,　) (IV-1-①-1　,　)　324円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			4.87				
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	6.898	22.35	1.95	17,900	17,900	TM50700022	P2-1-52
ロードローラ 排対型:2次基準 ﾏｶﾀﾞﾑ 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料 A地区	5.448	17.65	1.54	13,600	13,600	TM50800022	P2-1-53
ﾀｲﾔﾛｰﾗ 質量8t～20t 【B00】	1.997	6.47	0.60	4,480	5,060	TK2630	土木事業単価表 P569 4週8休補正
その他(機械)	3.164	10.25					
【労務】			15.24				
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	28.410	92.05	7.01	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	9.849	31.91	2.46	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	8.540	27.67	2.33	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	2.824	9.15	0.69	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
その他(労務)	10.926	35.4					
【材料】			79.89				

いわき市

【 第　6 号 施工パッケージ(SP410030-0001) 】　(続　き)
下層路盤(車道・路肩部)　全仕上り厚20mm 1層施工　　1　m2 当り
(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　,　) (IV-1-①-1　,　)　324円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
再生骨材(骨材) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	16.864	54.64	78.14	705,000	43,000	TT8454	土木事業単価表 P211
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	5.167	16.74	1.44	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.083	0.27					
【端数調整】	-0.170	-0.55					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 1,146.5 × ((1.95／100×17,900／17,900＋1.54／100×13,600／13,600＋0.50／100×5,060／4,480)×4.87／(1.95＋1.54＋0.50) ＋(7.01／100×28,980／25,300＋2.46／100×29,085／25,700＋2.33／100×23,100／22,300＋0.69／100×30,660／26,500)×15.24／(7.01＋2.46＋2.33＋0.69) ＋(78.14／100×43,000／705,000＋1.44／100×140／138)×79.89／(78.14＋1.44) ＋(100－4.87－15.24－79.89)／100) ＝ 324							
[条件] [J1] ＝ 20.000／mm　全仕上り厚 [J3] ＝ 6　材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			[J2] ＝ 1　施工区分 1層施工 [J4] ＝ 1　費用の内訳 全ての費用				

いわき市

【 第　7 号 施工パッケージ(SP410010-0001) 】
不陸整正　39mm以上44mm未満　　1　m2 当り
(粒度調整砕石 M40　,　) (IV-1-①-1　,　)　334円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			15.74				
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m 供用日当り換算損料 A地区	4.171	13.93	7.68	17,900	17,900	TM50700022	P2-1-52
ロードローラ 排対型:2次基準 ﾏｶﾀﾞﾑ 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料 A地区	3.302	11.03	6.08	13,600	13,600	TM50800022	P2-1-53
ﾀｲﾔﾛｰﾗ 質量8t～20t 【B00】	1.213	4.05	1.98	4,480	5,060	TK2630	土木事業単価表 P569 4週8休補正
【労務】			43.74				
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	17.204	57.46	27.65	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	5.219	17.43	8.49	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	3.455	11.54	6.14	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	0.916	3.06	1.46	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
【材料】			40.52				
粒度調整砕石 M-40 40～0mm 【910】	61.527	205.5	34.85	1,200	3,900	TT8344	土木事業単価表 P181
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	3.123	10.43	5.67	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247

【 第　7 号 施工パッケージ(SP410010-0001) 】　(続　き)
不陸整正　39mm以上44mm未満　　1　m2 当り
(粒度調整砕石 M40　,　) (IV-1-①-1　,　)　334円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【端数調整】	-0.130	-0.43					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 181.45 ×｛ (7.68／100×17,900／17,900＋6.08／100×13,600／13,600＋1.98／100×5,060／4,480)×15.74／(7.68＋6.08＋1.98) ＋(27.65／100×28,980／25,300＋8.49／100×29,085／25,700＋6.14／100×23,100／22,300＋1.46／100×30,660／26,500)×43.74／(27.65 ＋8.49＋6.14＋1.46) ＋(34.85／100×3,900／1,200＋5.67／100×140／138)×40.52／(34.85＋5.67) ＋(100－15.74－43.74－40.52)／100｝ ＝ 334								
[条件] [J1] ＝ 2　補足材料の有無 有り			[J2] ＝ 11　補足材料平均厚さ 39mm以上44mm未満				
[J3] ＝ 12　補足材料 粒度調整砕石 M40			[J4] ＝ 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第　8 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　m 当り

(IV-3-③-1　　,　　)　　629円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			6.05				
コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 供用日当り換算損料 A地区	3.774	23.74	4.09	5,460	5,460	TM11001212	P2-1-65
その他(機械)	1.809	11.38					
【労務】			55.50				
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	20.127	126.6	19.28	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	10.572	66.5	9.90	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	7.965	50.1	8.33	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
その他(労務)	18.537	116.6					
【材料】			38.45				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径56cm(22ｲﾝﾁ) 【B00】	34.134	214.7	35.21	85,200	89,500	TT9872	土木事業単価表 P552
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ 【910】	2.060	12.96	2.19	154	157	TT0240	土木事業単価表 P247
その他(材料)	1.016	6.39					

いわき市

【 第　8 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】　　(続　き)

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　m 当り

(IV-3-③-1　　,　　)　　629円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【端数調整】	0.006	0.03					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 580.65 × { (4.09／100×5,460／5,460)×6.05／4.09 ＋(19.28／100×29,085／25,700＋9.90／100×30,660／26,500＋8.33／100×23,100／22,300)×55.50／(19.28＋9.90＋8.33) ＋(35.21／100×89,500／85,200＋2.19／100×157／154)×38.45／(35.21＋2.19) ＋(100－6.05－55.5－38.45)／100} ＝ 629							
[条件] [J1] ＝ 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] ＝ 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下				
[J5] ＝ 1　費用の内訳 全ての費用							

いわき市

【 第　9 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以ド　　1　m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要　　) (Ⅳ-3-②-1　　,　　)　　195円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			9.20				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対型同値 【B00】	9.041	17.63	9.20	5,420	5,880	TK9201	土木事業単価表 P568 4週8休補正
【労務】			82.23				
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	30.831	60.12	29.42	26,600	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	29.123	56.79	28.07	25,300	28,980	TR0120	土木事業単価表 P932 4週8休補正
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	23.210	45.26	24.74	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
【材料】			8.67				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	7.872	15.35	8.57	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	-0.077	-0.15					

[積算単価計算式]
積算単価(P') ＝ 176.64 ×｛
(9.20／100×5,880／5,420)×9.20／9.20
＋(29.42／100×30,660／26,600＋28.07／100×28,980／25,300＋24.74／100×23,100／22,300)×82.23／(29.42＋28.07＋24.74)
＋(8.57／100×140／138)×8.57／8.57
＋(100－9.2－82.23－8.57)／100｝ ＝ 195

【 第　9 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】　　(続　き)

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以ド　　1　m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要　　) (Ⅳ-3-②-1　　,　　)　　195円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J3] = 1　騒音振動対策 不要 [J6] = 1　積込作業の有無 有り			[J2] = 1　障害等の有無 無し [J4] = 4　舗装版厚 15cm以ド [J7] = 1　費用の内訳 全ての費用				

【 第　10 号 施工パッケージ(SP227010-0005) 】
殻運搬 舗装版破砕　機械積込(小規模上工)　　1　m3 当り
(15.0km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-2-25-1　　,　　)　　10,213円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			19.19				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	16.685	1,704	19.19	4,873	4,873	TM103000121	P2-1-21
【労務】			71.06				
運転手(一般) [0.821(3/1以降0.816)] 【900】	74.709	7,630	71.06	21,100	25,515	TR0130	土木事業単価表 P932 4週8休補正
【材料】			9.75				
軽油 ﾐﾆｰﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	8.600	878.3	9.75	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.006	0.7					
[計算式] (At009)=FUNC_KIKAI((At008),0) 損料							
4,710=FUNC_KIKAI(TM103000121,0) (At011)=FUNC_TANKA((At010)) ﾀｲﾔ損耗費(2t良好)単価 163=FUNC_TANKA(TFW0004)							
(At012)=(At009)＋(At011) 補増後損料 4,873=4710＋163							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 8,880.1 × (							
(19.19／100×4,873／4,873)×19.19／19.19 ＋(71.06／100×25,515／21,100)×71.06／71.06 ＋(9.75／100×140／138)×9.75／9.75							

【 第　10 号 施工パッケージ(SP227010-0005) 】　(続　き)
殻運搬 舗装版破砕　機械積込(小規模上工)　　1　m3 当り
(15.0km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (Ⅱ-2-25-1　　,　　)　　10,213円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
＋(100－19.19－71.06－9.75)／100) ＝ 10,213							
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 2　DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4　積込上法区分 機械積込(小規模土工) [JD] = 12　運搬距離 15.0km以下				

【 第 11 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　　1 m3 当り
(18.5km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-2-25-1 ,) 2,931円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			42.35				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	38.826	1,138	42.35	20,667	20,667	TM103000521	P2-1-21
【労務】			42.40				
運転手(一般) [0.821(3/1以降0.816)] 【900】	46.981	1,377	42.40	21,100	25,515	TR0130	土木事業単価表 P932 4週8休補正
【材料】			15.25				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	14.183	415.7	15.25	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.010	0.3					
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料							
20,000=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) ﾀｲﾔ損耗費(10t良好)単価 667=FUNC_TANKA(TFM0404)							
(At005)=(At002)＋(At004) 割増後損料 20,667=20000＋667							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 2,687.6 × {							
(42.35／100×20,667／20,667)×42.35／ ＋(42.40／100×25,515／21,100)×42.40／ ＋(15.25／100×140／138)×15.25／15.25	42.35 42.40						

いわき市

【 第 11 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】　(続 き)
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　　1 m3 当り
(18.5km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-2-25-1 ,) 2,931円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
＋(100－42.35－42.4－15.25)／100) ＝ 2,931							
[条件] [J1] = 1 殻務生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込 [JE] = 7 運搬距離 18.5km以下				

いわき市

【 第　12 号 施工パッケージ(SP227010-0002) 】
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　m3 当り
(18.5km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (II-2-25-1　　,　　)　3,583円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			42.35				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	38.822	1,391	42.35	20,667	20,667	TM103000521	P2-1-21
【労務】			42.40				
運転手(一般) [0.821(3/1以降0.816)] 【900】	47.000	1,684	42.40	21,100	25,515	TR0130	土木事業単価表 P932 4週8休補正
【材料】			15.25				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	14.181	508.1	15.25	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	-0.003	-0.1					
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料							
20,000=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) ﾀｲﾔ損耗費(10t良好)単価 667=FUNC_TANKA(TFM0404)							
(At005)=(At002)＋(At004) 割増後損料 20,667=20000＋667							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 3,284.8 × {							
(42.35／100×20,667／20,667)×42.35／42.35 ＋(42.40／100×25,515／21,100)×42.40／42.40 ＋(15.25／100×140／138)×15.25／15.25							

いわき市

【 第　12 号 施工パッケージ(SP227010-0002) 】　(続　き)
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　m3 当り
(18.5km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　) (II-2-25-1　　,　　)　3,583円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
＋(100－42.35－42.4－15.25)／100) ＝ 3,683							
[条件] [J1] ＝ 2　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし [J3] ＝ 2　DID区間の有無 DID区間有 [JJ] ＝ 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] ＝ 1　積込上法区分 機械積込 [JE] ＝ 7　運搬距離 18.5km以下				

いわき市

【 第 13 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】
コンクリート 人力打設　無筋・鉄筋構造物　　1　m3 当り
(②18-8-40(高)　　,養生無し　　)(Ⅱ-4-①-1　　,　　)　30,122円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			37.73				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	19.936	6,005	21.90	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	7.626	2,297	7.67	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	5.793	1,746	5.70	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
その他(労務)	2.327	700.8					
【材料】			62.27				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40-60% 【910】	64.315	19,373	62.27	15,400	18,100	TT8600	土木事業単価表 P82
【端数調整】	0.003	1.2					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価							
17,900=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271)							
(At015)=(At008)＋(At009)＋(At010)＋(At011)＋(At012)＋(At013)＋(At014) 割増後単価 18,100=17900＋0＋0＋200＋0＋0＋0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 26,471 × (							

【 第 13 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】　(続　き)
コンクリート 人力打設　無筋・鉄筋構造物　　1　m3 当り
(②18-8-40(高)　　,養生無し　　)(Ⅱ-4-①-1　　,　　)　30,122円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
(21.90／100×23,100／22,300＋7.67／100×29,085／25,700＋5.70／100×30,660／26,500)×37.73／(21.90＋7.67＋5.70) ＋(62.27／100×18,100／15,400)×62.27／62.27 ＋(100－37.73－62.27)／100) ＝ 30,122							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 48　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ②18-8-40(高)60% [J7] = 1　現場内小運搬の有無 有り [N3] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J6] = 1　養生工の種類 養生無し [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し				

【 第　14 号 施工パッケージ(SP222950-0001) 】　　1　箇所 当り

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設　0.46m3を超え0.49m3以下　　69,888円

(②18-8-40(高)　　,一般・特殊養生(練炭)　) (Ⅱ-2-⑩-32　　,　　)

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			1.05				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値　【B00】	0.903	631.3	0.91	9,840	10,900	TK9205	土木事業単価表 P568 4週8休補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値　【B00】	0.090	63.22	0.09	8,800	9,870	TK9203	土木事業単価表 P568 4週8休補正
その他(機械)	0.050	34.72					
【労務】			86.20				
型わく工 [0.901(3/1以降0.893)] 【900】	34.366	24,018	33.85	26,600	30,135	TR0260	土木事業単価表 P934 4週8休補正
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	24.684	17,251	26.59	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	11.125	7,775	10.73	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	2.819	1,970	2.78	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
その他(労務)	12.091	8,450					
【材料】			12.75				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40-60% 【910】	13.031	9,107	11.89	14,800	18,100	TT8600	土木事業単価表 P82

いわき市

【 第　14 号 施工パッケージ(SP222950-0001) 】　(続　き)　　1　箇所 当り

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設　0.46m3を超え0.49m3以下　　69,888円

(②18-8-40(高)　　,一般・特殊養生(練炭)　) (Ⅱ-2-⑩-32　　,　　)

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.491	343.1	0.54	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.348	243.2					
【端数調整】	0.002	1.46					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価							
17,900=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271)							
(At013)=(At008)＋(At009)＋(At010)＋(At011)＋(At012) 割増後単価 18,100=17900＋0＋0＋200＋0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 62,631 × {							
(0.91／100×10,900／9,840＋0.09／100×9,870／8,800)×1.05／(0.91＋0.09) ＋(33.85／100×30,135／26,600＋26.59／100×23,100／22,300＋10.73／100×30,660／26,500＋2.78／100×29,085／25,700)×86.20／(33.85＋26.59＋10.73＋2.78)							
＋(11.89／100×18,100／14,800＋0.54／100×140／138)×12.75／(11.89＋0.54) ＋(100－1.05－86.2－12.75)／100} ＝ 69,888							
[条件] [N1] = 15　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　②18-8-40(高)60% [J4] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [N3] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し			[J2] = 13　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.46m3を超え0.49m3以下 [J3] = 1　養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭) [N4] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し				

いわき市

【 第　15 号 施工パッケージ(SP222950-0002) 】
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設　0.69m3を超え0.73m3以下　　1　箇所 当り
(②18-8-40(高)　　,一般・特殊養生(練炭)　) (Ⅱ-2-⑩-32　　,　　)　　95,367円

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			1.14				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付]2.9t吊 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値　【B00】	0.991	945.5	1.00	9,840	10,900	TK9205	土木事業単価表 P568 4週8休補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値　【B00】	0.080	76.59	0.08	8,800	9,870	TK9203	土木事業単価表 P568 4週8休補正
その他(機械)	0.050	56.78					
【労務】			84.94				
型わく工 [0.901(3/1以降0.893)] 【900】	33.371	31,825	32.91	26,600	30,135	TR0260	土木事業単価表 P934 4週8休補正
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	24.274	23,149	26.18	22,300	23,100	TR0030	土木事業単価表 P932 4週8休補正
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	11.038	10,527	10.66	26,500	30,660	TR0010	土木事業単価表 P933 4週8休補正
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	3.048	2,907	3.01	25,700	29,085	TR0020	土木事業単価表 P932 4週8休補正
その他(労務)	12.007	11,451					
【材料】			13.92				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ② 18-8-40-60% 【910】	14.274	13,613	13.04	14,800	18,100	TT8600	土木事業単価表 P82

いわき市

【 第　15 号 施工パッケージ(SP222950-0002) 】　　(続　き)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) ﾊﾞｯｸﾎｳ打設　0.69m3を超え0.73m3以下　　1　箇所 当り
(②18-8-40(高)　　,一般・特殊養生(練炭)　) (Ⅱ-2-⑩-32　　,　　)　　95,367円

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.527	502.2	0.58	138	140	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.326	310.9					
【端数調整】	0.004	3.03					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 17,900=FUNC_TANKA(TT8600) (At011)=FUNC_TANKA((KC1c)) 高炉割増額18単価 200=FUNC_TANKA(TT8271) (At013)=(At008)＋(At009)＋(At010)＋(At011)＋(At012) 割増後単価 18,100=17900＋0＋0＋200＋0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 95,361 × ((1.00／100×10,900／9,840＋0.08／100×9,870／8,800)×1.14／(1.00＋0.08) ＋(32.91／100×30,135／26,600＋26.18／100×23,100／22,300＋10.66／100×30,660／26,500＋3.01／100×29,085／25,700)×84.94／(32.91＋26.18＋10.66＋3.01) ＋(13.04／100×18,100／14,800＋0.58／100×140／138)×13.92／(13.04＋0.58) ＋(100－1.14－84.94－13.92)／100) ＝ 95,367							
[条件] [N1] ＝ 15　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ②18-8-40(高)60% [J4] ＝ 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 [N3] ＝ 1　冬期割増の有無 冬期割増無し			[J2] ＝ 20　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.69m3を超え0.73m3以下 [J3] ＝ 1　養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭) [M4] ＝ 1　小型車割増の有無 小型車割増無し				

いわき市