

工事名：彦惣白坂・天王崎線(湯本駅歩道橋)橋梁長寿命化工事(第二工区)		
No.	質 問 事 項	回 答
1	施工単価表における諸雑費(丸め)の計上方法については、R7.1.20の「福島県土木部」に準じてよろしいでしょうか。	施工単価表及び特殊単価表は、諸雑費により合計金額を有効数字4桁で丸めており、単位当たりについては、合計金額÷算出数量＝単価(小数点以下切り捨て)としております。
2	L単価の端数処理については、R7.4.1の「土木・建築関係事業単価表」に準じてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
3	L101塗膜剥離剤について、設計書では[水系非危険物]、数量総括表では[ベンジルアルコールフリー]と記載されてあります。積算上、どちらの剥離剤を選択すればよろしいでしょうか。	リペアソルブS同等品を計上しております。
4	特殊単価表第3号内の発動発電機運転について、日当たり運転時間およびガソリンの消費量(L)についてご教示願います。	1日当たり損料供用日が1.3日、1日当たり燃料消費量についてはレギュラーガソリン12Lとしております。
5	足場作業は夜間作業となりますか？夜間作業の場合、足場工の橋りょう特殊工及び交通誘導員は夜間の人工で計上してよろしいでしょうか。	昼間作業としております。